

AKRYLÁTOVÝ ZNAČKOVACÍ SPREJ

Speciální akrylátová barva na značkování v interiéru i exteriéru. Barva má vysokou odolnost vůči vlivům počasí, je odolná proti mechanickému zatížení a opotřebování třením, má vysokou krycí schopnost a přilnavost na všem i na mokřých podkladech. Bezolovnatá. Sprej má speciální ventil, který umožňuje stříkat ve všech směrech. Vhodný na označování stromů, zdí, parkovacích ploch, sportovních a dětských hřišť, svodidel, průmyslových prostor, potrubí, ulic, kamenu, zeminy, asfaltu a trati.

POUŽITÍ

Povrch důkladně očistěte od mastnoty a špíny. Na kovovém povrchu odstraňte rez a ošetřete ochrannou látkou proti rzi. Před použitím protřeste nádobkou 2-3 minuty. Nanášejte ze vzdálenosti 25-30 cm lehkými pohyby nad povrchem. Při nízkých teplotách je vhodné zahřát dózu v teplé vodě na 20-25 °C. Nepoužívejte při teplotě pod -15 °C. Suchý na dotek za 5 minut, proschlý za 24 hodin.

TECHNICKÁ DATA:

Vlastnosti:

Barevný odstín: signální - žlutá, oranžová, červená, zelená, růžová, modrá

Aplikační teplota: -15 °C až +40 °C

Skladovatelnost: 60 měsíců (při 20 °C)

ZASYCHACÍ DOBY:

Suchý na dotek cca za 5 minut, proschlý za 24 hodin při 20 °C

NANÁŠENÍ:

Před použitím sprej protřepejte cca 2-3 minuty. Nanášejte ve vzdálenosti 25-30 cm.

Nádobku při aplikaci lze držet dnem dolů i nahoru. Určeno pro krátkodobé značení. Barva je dobře čitelná cca 3-4 týdny v závislosti na prostředí. Pokud byla barva aplikovaná na mokřý podklad je tato doba kratší.

BALENÍ:

Aerosolový sprej 500 ml

UPOZORNĚNÍ:

Pro větší množství vyráběných odstínů a z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše

uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka.

Předložené údaje mají poradenský charakter zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky.

Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

